


Especificações


Tubos compatíveis	Aço e cobre trefilados
Pressão máx. de trabalho	Até 350 bar (5.000 psi)
Vedação	Por cravação

União macho



Tubo Ø ext. (mm)	Rosca	Referência	Peso aprox. (kg)
4	1/8" NPT	748.004.002	0,024
6	1/8" NPT	748.006.002	0,035
6	1/4" NPT	748.006.004	0,043
10	1/8" NPT	748.010.002	0,051
10	1/4" NPT	748.010.004	0,056
10	3/8" NPT	748.010.006	0,065
10	1/2" NPT	748.010.007	0,085
12	1/4" NPT	748.012.004	0,095
12	3/8" NPT	748.012.006	0,094
12	1/2" NPT	748.012.007	0,116

Cotovelo macho




Tubo Ø ext. (mm)	Rosca	Referência	Peso aprox. (kg)
4	1/8" NPT	758.004.002	0,034
6	1/8" NPT	758.006.002	0,042
6	1/4" NPT	758.006.004	0,044
10	1/8" NPT	758.010.002	0,062
10	1/4" NPT	758.010.004	0,064
10	3/8" NPT	758.010.006	0,085
10	1/2" NPT	758.010.007	0,094
12	1/4" NPT	758.012.004	0,143
12	3/8" NPT	758.012.006	0,142
12	1/2" NPT	758.012.007	0,145

União tubo




Tubo Ø ext. (mm)	Referência	Peso aprox. (kg)
4 x 4	768.004.004	0,032
6 x 6	768.006.006	0,055
10 x 10	768.010.010	0,080
12 x 12	768.012.012	0,142

Te união



Tubo Ø ext. (mm)	Referência	Peso aprox. (kg)
4 x 4 x 4	760.004.004	0,059
6 x 6 x 6	760.006.006	0,087
10 x 10 x 10	760.010.010	0,125
12 x 12 x 12	760.012.012	0,268

Flange



Tubo Ø ext. (mm)	Referência	Peso aprox. (kg)
4	762.004.000	0,007
6	762.006.000	0,015
10	762.010.000	0,019
12	762.012.000	0,042

Luva



Tubo Ø ext. (mm)	Referência
4	764.004.000
6	764.006.000
10	764.010.000
12	764.012.000